Grilles en vigueur (2026-09-10) R.2446			Zones				
			C-4006				
	Groupes	Classes	A	B	C	D	Applicable à toute la zone
A- Usages autorisés	Agricole (A)	25. Culture			X	X	
		27. Habitation en milieu agricole		X			
	Usages spécifiquement	30. Permis	(USP)				
B- Normes prescrites (bâtiment principal)	Implantation	32. Isolée	X	X	X	X	
	Marges	38. Avant minimale (m)	10	10	15	30	
		40. Avant secondaire min. (m)	8	8	15	30	
		41. Latérale minimale (m)	1.5	1.5	3	10	
		42. Latérales totales minimales (m)	3	3			
		43. Arrière minimale (m)	10	10	3	10	
	Hauteur	44. Nombre d'étage(s) min.	1	1	1	1	
		45. Nombre d'étage(s) max.	2	2	2	2	
		46. Hauteur minimale (m)	3.5	3.5			
		47. Hauteur maximale (m)	10.5	10.5			
	Dimensions	48. Largeur minimale (m)	8.5	8.5			
		49. Profondeur minimale (m)	7	7			
	Superficies	50. Sup. d'implantation au sol min. (m²)	90	90		150	
		51. Sup. d'implantation au sol max. (m²)			150		
C- Normes prescrites (terrain)	Dimensions	56. Largeur minimale d'un lot intérieur (m)	50	50			
		57. Largeur minimale d'un lot d'angle (m)	50	50			
		58. Profondeur minimale (m)	75	75			
		59. Superficie minimale (m²)	4000	4000			
			A	B	C	D	Applicable à toute la zone
F- Dispositions spéciales							(N001)
G- Rappel		Amendements					R.1329;

Note(s):

#	NOTE
C-4006-USP	C4-01-01
N001	Les matériaux de parement de classe 5 sont prohibés sur les murs extérieurs d'un bâtiment principal.