Grilles en vigueur (2026-09-10) R.2446			Zones		
			H-3525		
	Groupes	Classes	A	B	Applicable à toute la zone
A- Usages autorisés	Habitation (H)	1. Unifamiliale	X		
		3. Bifamiliale		X	
B- Normes prescrites (bâtiment principal)	Implantation	32. Isolée	X	X	
	Structure des suites	35. Superposée		X	
	Marges	38. Avant minimale (m)	6	6	
		40. Avant secondaire min. (m)	4.5	4.5	
		41. Latérale minimale (m)	1.5	1.5	
		42. Latérales totales minimales (m)	3	3	
		43. Arrière minimale (m)	7.5	7.5	
	Hauteur	44. Nombre d'étage(s) min.	1	1	
		45. Nombre d'étage(s) max.	2	2	
		46. Hauteur minimale (m)	5.5	5.5	
		47. Hauteur maximale (m)	8.5	8.5	
	Dimensions	48. Largeur minimale (m)	7.5	7.5	
		49. Profondeur minimale (m)	7	7	
	Superficies	50. Sup. d'implantation au sol min. (m²)	90	90	
		52. Superficie de plancher min. (m²)	83	83	
C- Normes prescrites (terrain)	Dimensions	56. Largeur minimale d'un lot intérieur (m)	18	18	
		57. Largeur minimale d'un lot d'angle (m)	18	18	
		58. Profondeur minimale (m)	29	29	
		59. Superficie minimale (m²)	522	522	
			A	B	Applicable à toute la zone
D- Catégorie de zone					A5 ; E
E- Articles exclus					(E)
F- Dispositions spéciales					(N001)
G- Rappel		Amendements			R.1327

Note(s):

#	NOTE
N001	Les matériaux de parement de classe 5 sont prohibés sur les murs extérieurs d'un bâtiment principal.